



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Білоцерківський завод будівельних виробів"
"Моноліт"


09108, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83Д, тел./факс (04563) 3-72-13
 р/р 26004173115300 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 32326533, ІНП 323265310278, св-во №100197944

Відпускні ціни (орієнтовні) без урахування вартості доставки
 з 14.06.2018 р.

ЕЛЕМЕНТИ ФУНДАМЕНТІВ

Палі забивні одиничні

(Серія 1.011.1-10 вип. 1, ДСТУ Б В.2.6-65:2008 "Конструкції будинків і споруд. ПАЛІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ. Технічні умови.")

Найменування виробу	Розміри, мм	Об'єм, м ³	Маса, кг	Ціна за 1 шт., грн.
 С 30.30-3	3000 x 300 x 300	0,28	700	1 332,00
С 40.30-3	4000 x 300 x 300	0,37	930	1 992,00
С 50.30-3	5000 x 300 x 300	0,46	1 150	2 235,00
С 60.30-8	6000 x 300 x 300	0,55	1 380	2 880,00
С 70.30-8	7000 x 300 x 300	0,64	1 600	3 312,00
С 80.30-8	8000 x 300 x 300	0,73	1 830	3 897,00
С 90.30-8	9000 x 300 x 300	0,82	2 050	4 212,00
С 100.30-8	10000 x 300 x 300	0,91	2 280	4 782,00
С 110.30-8	11000 x 300 x 300	1,00	2 500	5 142,00
С 120.30.8	12000 x 300 x 300	1,09	2 700	5 487,00
С 30.35-3	3000 x 350 x 350			під замовлення
С 40.35-3	4000 x 350 x 350			під замовлення
С 50.35-3	5000 x 350 x 350			під замовлення
С 60.35-8	6000 x 350 x 350			під замовлення
С 70.35-8	7000 x 350 x 350			під замовлення
С 80.35-8	8000 x 350 x 350			під замовлення
С 90.35-8	9000 x 350 x 350			під замовлення
С 100.35-8	10000 x 350 x 350			під замовлення
С 110.35-8	11000 x 350 x 350			під замовлення
С 120.35.8	12000 x 350 x 350			під замовлення

Палі забивні суцільного квадратного перерізу з поперечним армуванням та робочою арматурою класу А400 та А500 за ДСТУ 3760 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови". Призначені для влаштування пальових фундаментів будівель і споруд із забиванням та зануренням їх в будь-які ґрунти. Виробником передбачено виготовлення паль довжиною від 3 до 12 м. перерізом 300 x 300 мм. та 350 x 350 мм. за типом армування згідно робочим кресленням "СЕРІЯ 1.011.1-10 вип.1 Палі забивні залізобетонні". Також передбачено виготовлення паль підвищеної ударостійкості, що позначається додатковою літерою "у" в маркуванні. Відпускна міцність - 100%. За вимогою замовника палі можуть виготовлятися з інших класів бетону за міцністю.

Фундаментні блоки типу ФБС

(ДСТУ Б В.2.6-108:2010 "Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови")

Найменування виробу	Розміри, мм	Об'єм, м ³	Маса, кг	Ціна за 1 шт., грн.
 ФБС 24.3.6	2380 x 300 x 580	0,406	975	645,00
ФБС 24.4.6	2380 x 400 x 580	0,543	1 305	843,00
ФБС 24.5.6	2380 x 500 x 580	0,679	1 630	1 062,00
ФБС 24.6.6	2380 x 600 x 580	0,815	1 950	1 257,00
ФБС 12.3.6	1180 x 300 x 580	0,203	490	324,00
ФБС 12.4.6	1180 x 400 x 580	0,265	636	417,00
ФБС 12.5.6	1180 x 500 x 580	0,331	795	516,00
ФБС 12.6.6	1180 x 600 x 580	0,398	955	618,00
ФБС 9.3.6	890 x 300 x 580	0,146	350	237,00
ФБС 9.4.6	890 x 400 x 580	0,195	468	312,00
ФБС 9.5.6	890 x 500 x 580	0,244	586	384,00
ФБС 9.6.6	890 x 600 x 580	0,293	705	459,00

Блоки типу ФБС виготовляються з важкого бетону об'ємною вагою 2400 кг/м³. ФБС призначені для зведення стін підвалів, стрічкових фундаментів, підпірних стінок та інших будівельних робіт. Відпускна міцність бетону - 70%.

Контактні телефони: (04563) 7-90-66, (050) 444-98-66