



Товариство з обмеженою відповідальністю  
**"Білоцерківський завод будівельних виробів"**  
**"Моноліт"**




09108, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83Д, тел.(04563) 7-90-66  
 р/р 2600601689466 в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 335365, ЄДРПОУ 32326533, ІНП 323265310278, св-во №100197944

**Відпускні ціни (орієнтовні) без урахування вартості доставки**  
 з 18.03.2019 р.

## ЕЛЕМЕНТИ ФУНДАМЕНТІВ

### Палі забивні одиничні

(Серія 1.011.1-10 вип. 1, ДСТУ Б В.2.6-65:2008 "Конструкції будинків і споруд. ПАЛІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ. Технічні умови.")

Найменування виробу	Розміри, мм	Об'єм, м <sup>3</sup>	Маса, кг	Ціна за 1 шт., грн.	
	С 30.30-3	3000 x 300 x 300	0,28	700	<b>1 332,00</b>
	С 40.30-3	4000 x 300 x 300	0,37	930	<b>1 992,00</b>
	С 50.30-3	5000 x 300 x 300	0,46	1 150	<b>2 235,00</b>
	С 60.30-8	6000 x 300 x 300	0,55	1 380	<b>2 880,00</b>
	С 70.30-8	7000 x 300 x 300	0,64	1 600	<b>3 312,00</b>
	С 80.30-8	8000 x 300 x 300	0,73	1 830	<b>3 897,00</b>
	С 90.30-8	9000 x 300 x 300	0,82	2 050	<b>4 212,00</b>
	С 100.30-8	10000 x 300 x 300	0,91	2 280	<b>4 782,00</b>
	С 110.30-8	11000 x 300 x 300	1,00	2 500	<b>5 142,00</b>
	С 120.30.8	12000 x 300 x 300	1,09	2 700	<b>5 487,00</b>
	С 30.35-3	3000 x 350 x 350			під замовлення
	С 40.35-3	4000 x 350 x 350			під замовлення
	С 50.35-3	5000 x 350 x 350			під замовлення
	С 60.35-8	6000 x 350 x 350			під замовлення
	С 70.35-8	7000 x 350 x 350			під замовлення
	С 80.35-8	8000 x 350 x 350			під замовлення
	С 90.35-8	9000 x 350 x 350			під замовлення
	С 100.35-8	10000 x 350 x 350			під замовлення
	С 110.35-8	11000 x 350 x 350			під замовлення
	С 120.35.8	12000 x 350 x 350			під замовлення

Палі забивні суцільного квадратного перерізу з поперечним армуванням та робочою арматурою класу А400 та А500 за ДСТУ 3760 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови". Призначені для влаштування пальових фундаментів будівель і споруд із забиванням та зануренням їх в будь-які ґрунти. Виробником передбачено виготовлення паль довжиною від 3 до 12 м. перерізом 300 x 300 мм. та 350 x 350 мм. за типом армування згідно робочим кресленням "СЕРІЯ 1.011.1-10 вип.1 Палі забивні залізобетонні". Також передбачено виготовлення паль підвищеної ударостійкості, що позначається додатково літерою "у" в маркуванні. Відпускна міцність - 100%. За вимогою замовника палі можуть виготовлятися з інших класів бетону за міцністю.

### Фундаментні блоки типу ФБС


(ДСТУ Б В.2.6-108:2010 "Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови".)

Найменування виробу	Розміри, мм	Об'єм, м <sup>3</sup>	Маса, кг	Ціна за 1 шт., грн.	
	ФБС 24.3.6	2380 x 300 x 580	0,406	975	<b>700,00</b>
	ФБС 24.4.6	2380 x 400 x 580	0,543	1 305	<b>910,00</b>
	ФБС 24.5.6	2380 x 500 x 580	0,679	1 630	<b>1 150,00</b>
	ФБС 24.6.6	2380 x 600 x 580	0,815	1 950	<b>1 360,00</b>
	ФБС 12.3.6	1180 x 300 x 580	0,203	490	<b>350,00</b>
	ФБС 12.4.6	1180 x 400 x 580	0,265	636	<b>450,00</b>
	ФБС 12.5.6	1180 x 500 x 580	0,331	795	<b>560,00</b>
	ФБС 12.6.6	1180 x 600 x 580	0,398	955	<b>670,00</b>
	ФБС 9.3.6	890 x 300 x 580	0,146	350	<b>260,00</b>
	ФБС 9.4.6	890 x 400 x 580	0,195	468	<b>340,00</b>
	ФБС 9.5.6	890 x 500 x 580	0,244	586	<b>420,00</b>
	ФБС 9.6.6	890 x 600 x 580	0,293	705	<b>500,00</b>

Блоки типу ФБС виготовляються з важкого бетону об'ємною вагою 2400 кг/м<sup>3</sup>. ФБС призначені для зведення стін підвалів, стрічкових фундаментів, підпирних стінок та інших будівельних робіт. Відпускна міцність бетону - 70%.

### Елементи сходових систем

(ДСТУ Б В.2.6-62:2008 "Конструкції будинків і споруд. МАРШІ ТА СХОДОВІ ПЛОЩАДКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ. Технічні умови".)

Найменування виробу	Розміри, мм	Об'єм, м <sup>3</sup>	Маса, кг	Ціна за 1 шт., грн.	
	1ЛМ 30.12.15-4	2700 x 1200 x 1435	0,68	1 700	<b>3 120,00</b>
	2ЛП 25.12-4	2780 x 1300 x 320	0,49	1 225	<b>2 160,00</b>

Контактні телефони: (04563) 7-90-66, (050) 444-98-66